



Kit Nettoyage moteur Spécial contrôle technique

SADAPS BARD AHL - BP 50050 Mouvaux - 59589 Bondues Cedex - Tél. : 0033 3 10 38 38 38 - www.bardahlfrance.com - www.quicktds.fr



Danger : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. NE PAS respirer les vapeurs. Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Eviter le rejet dans l'environnement. EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. NE PAS faire vomir. Garder sous clé. Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale. **Contient :** 2% d'hydrocarbures aromatiques, 30% et plus d'hydrocarbures aliphatiques, cycloques, <2% d'hydrocarbures aromatiques.



Danger : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. NE PAS respirer les vapeurs. Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Eviter le rejet dans l'environnement. EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. NE PAS faire vomir. Garder sous clé. Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale. **Contient :** 2% d'hydrocarbures aromatiques, 30% et plus d'hydrocarbures aliphatiques, cycloques, <2% d'hydrocarbures aromatiques.



Danger : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. NE PAS respirer les vapeurs. Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Eviter le rejet dans l'environnement. EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. NE PAS faire vomir. Garder sous clé. Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale. **Contient :** 2% d'hydrocarbures aromatiques, 30% et plus d'hydrocarbures aliphatiques, cycloques, <2% d'hydrocarbures aromatiques.



250 ml + 250 ml + 250 ml = 750 ml e

- Nettoie et protège l'ensemble du système d'injection (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion).
- Rétablit le débit des injecteurs.
- Supprime trous à l'accélération et ralentit instable.
- Restaure les performances du moteur.
- Nettoie sans démontage les turbos et filtres à particules.
- Evite les surconsommations, la perte de puissance et le remplacement de pièces coûteuses.
- Prolonge la durée de vie et le bon fonctionnement du turbo et du FAP.
- Réduit l'émission de fumées à l'échappement.
- Préserve nervosité, puissance, reprises et souplesse moteur.
- Lubrifie et maintient le moteur propre.
- Stabilise le ralenti et supprime les trous à l'accélération.

Simple : Se verse dans le réservoir

1 **Ru premier plein**

Nettoyant Injecteurs

250 ml

2 **Ru second plein**

Nettoyant FAP & Turbo

250 ml

3 **Ru troisième plein**

Stop Fumées

250 ml



Kit Nettoyage moteur Spécial contrôle technique COMPATIBLE TOUT MOTEUR DIESEL



1 Nettoie et protège les injecteurs



2 Décrasse sans démontage turbo & FAP



3 Stoppe les fumées & limite la surconsommation

Évite la contre visite



Réussissez votre contrôle technique !

Pour un résultat optimal :

- Utilisez ce kit environ 300 km
- avant le contrôle technique
- avant la contre visite.

Evitez la contre visite !!!

Photo non contractuelle.

Quand l'utiliser ?

Nettoyage 1 fois/an ou tous les 10 000 km.

Mode d'emploi

Pour chaque traitement :

Verser le flacon dans le réservoir puis ajouter 20L de gazole (ne pas tenir compte de la réserve).



Pour une efficacité maximale :

Suivre l'ordre des 3 traitements et les recommandations.

Bardahl®, préconisé par les plus grands constructeurs automobiles.